

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW7R-5	5	M4		7	5	0.8	9.0
SW8R-6	6	M5		8	6	1.0	10.0
SW10R-7	7	M6		10	7	1.6	12.0
SW10R-13	13	M6		10	13	1.6	12.0
SW10R-18	18	M6		10	18	1.6	12.0
SW11R-13	13			11	13	1.4	14.7
SW13R-10	10	M8	1/4"	13	10	1.6	16.0
SW13R-14	14	M8	1/4"	13	14	1.6	16.0
SW13R-19	19	M8	1/4"	13	19	1.6	16.0
SW13R-29	29	M8	1/4"	13	29	1.6	16.0
SW17R-12	12	M10	3/8"	17	12	2.0	20.0
SW17R-17	17	M10	3/8"	17	17	2.0	20.0
SW17R-47	47	M10	3/8"	17	47	2.0	20.0
SW19R-15	15	M12	7/16"	19	15	2.5	40.0
SW19R-20	20	M12	7/16"	19	20	2.5	40.0
SW19R-25	25	M12	7/16"	19	25	2.5	40.0
SW19R-40	40	M12	7/16"	19	40	2.5	40.0
SW19R-65T	65	M12	7/16"	19	65	2.5	40.0
SW22R-22	22	M14	1/2"	22	22	2.5	28.0
SW22R-37	37	M14	1/2"	22	37	2.5	28.0
SW22R-48T	48 télesc.	M14	1/2"	22	48	2.5	28.0
SW22R-53T	53 télesc.	M14	1/2"	22	53	2.5	28.0
SW22R-57T	57 télesc.	M14	1/2"	22	57	2.5	28.0
SW24R-19	19	M16	9/16"	24	19	3.0	30.0
SW24R-24	24	M16	9/16"	24	24	3.0	30.0



*Ne pas utilisable avec contre-écrou



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW24R-29	29	M16	9/16"	24	29	3.0	30.0
SW24R-34	34	M16	9/16"	24	34	3.0	30.0
SW24R-54	54	M16	9/16"	24	54	3.0	30.0
SW24R-69	69	M16	9/16"	24	69	3.0	30.0
SW24R-73T	73 télesc.	M16	9/16"	24	73	3.0	30.0
SW24R-85T	85 télesc.	M16	9/16"	24	85	3.0	30.0
SW24R-89T	89 télesc.	M16	9/16"	24	89	3.0	30.0
SW24R-110T	110 télesc.	M16	9/16"	24	110	3.0	30.0
SW27R-26	26	M18	5/8"	27	26	3.0	34.0
SW27R-44T*	44 télesc.	M18	5/8"	27	44	3.0	34.0
SW27R-49T*	49 télesc.	M18	5/8"	27	49	3.0	34.0
SW27R-51	51	M18	5/8"	27	51	3.0	34.0
SW27R-72T*	72 télesc.	M18	5/8"	27	72	3.0	34.0
SW27R-86T*	86 télesc.	M18	5/8"	27	86	3.0	34.0
SW30R-25	25	M20		30	25	3.0	37.0
SW30R-30	30	M20		30	30	3.0	37.0
SW30R-37	37	M20		30	37	3.0	37.0
SW30R-40	40	M20		30	40	3.0	37.0
SW30R-52	52	M20		30	52	3.0	37.0
SW30R-70T*	70 télesc.	M20		30	70	3.0	37.0
SW30R-82	82	M20		30	82	3.0	37.0
SW30R-95T*	95 télesc.	M20		30	95	3.0	37.0
SW30R-102T	102 télesc.	M20		30	102	3.0	37.0
SW30R-112T	112 télesc.	M20		30	112	3.0	37.0



Biesenackers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

*Ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de cléf (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW32R-98T*	98 télesc.	M22	3/4"	32	98	3.0	39.0
SW36R-32	32	M24	7/8"	36	32	4.0	44.0
SW36R-42	42	M24	7/8"	36	42	4.0	44.0
SW36R-56	56	M24	7/8"	36	56	4.0	44.0
SW36R-77	77	M24	7/8"	36	77	4.0	44.0
SW36R-83T	83 télesc.	M24	7/8"	36	83	4.0	44.0
SW36R-102T	102 télesc.	M24	7/8"	36	102	4.0	44.0
SW36R-103T	103 télesc.	M24	7/8"	36	103	4.0	44.0
SW36R-120	120	M24	7/8"	36	120	4.0	44.0
SW36R-121T	121 télesc.	M24	7/8"	36	121	4.0	44.0
SW36R-138T	138 télesc.	M24	7/8"	36	138	4.0	44.0
SW36R-156T	156 télesc.	M24	7/8"	36	156	4.0	44.0
SW36R-181T	181 télesc.	M24	7/8"	36	181	4.0	44.0
SW36R-230T	230 télesc.	M24	7/8"	36	230	4.0	44.0
SW41R-35	35	M27	1"	41	35	4.0	50.0
SW41R-45	45	M27	1"	41	45	4.0	50.0
SW41R-70T*	70 télesc.	M27	1"	41	70	4.0	50.0
SW41R-80	80	M27	1"	41	80	4.0	50.0
SW41R-105T	105 télesc.	M27	1"	41	105	4.0	50.0
SW41R-154T	154 télesc.	M27	1"	41	154	4.0	50.0
SW41R-195T	195 télesc.	M27	1"	41	195	4.0	50.0
SW46R-38	38	M30	1.1/8"	46	38	4.0	56.0
SW46R-53	53	M30	1.1/8"	46	53	4.0	56.0
SW46R-83	83	M30	1.1/8"	46	83	4.0	56.0
SW46R-87T*	87 télesc.	M30	1.1/8"	46	87	4.0	56.0
SW46R-96T*	96 télesc.	M30	1.1/8"	46	96	4.0	56.0



*Ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW46R-115T	115 télesc.	M30	1.1/8"	46	115	4.0	56.0
SW46R-124T	124 télesc.	M30	1.1/8"	46	124	4.0	56.0
SW46R-155T	155 télesc.	M30	1.1/8"	46	155	4.0	56.0
SW46R-194T	194 télesc.	M30	1.1/8"	46	194	4.0	56.0
SW50R-41	41	M33	1.1/4"	50	41	5.0	60.0
SW50R-56	56	M33	1.1/4"	50	56	5.0	60.0
SW50R-86	86	M33	1.1/4"	50	86	5.0	60.0
SW50R-88T*	88 télesc.	M33	1.1/4"	50	88	5.0	60.0
SW50R-116T	116 télesc.	M33	1.1/4"	50	116	5.0	60.0
SW50R-195T	195 télesc.	M33	1.1/4"	50	195	5.0	60.0
SW55R-60	60	M36	1.3/8"	55	60	5.0	66.0
SW55R82T*	82 télesc.	M36	1.3/8"	55	82	5.0	66.0
SW55R-87T*	87 télesc.	M36	1.3/8"	55	87	5.0	66.0
SW55R-90	90	M36	1.3/8"	55	90	5.0	66.0
SW55R-92T*	92 télesc.	M36	1.3/8"	55	92	5.0	66.0
SW55R-97T*	97 télesc.	M36	1.3/8"	55	97	5.0	66.0
SW55R-125T	125 télesc.	M36	1.3/8"	55	125	5.0	66.0
SW55R-126T*	126 télesc.	M36	1.3/8"	55	126	5.0	66.0
SW55R-154T	154 télesc.	M36	1.3/8"	55	154	5.0	66.0
SW55R-160	160	M36	1.3/8"	55	160	5.0	66.0
SW55R-200T	200 télesc.	M36	1.3/8"	55	200	5.0	66.0
SW55R-221T	221 télesc.	M36	1.3/8"	55	221	5.0	66.0
SW55R-270-T	270 télesc.	M36	1.3/8"	55	270	5.0	66.0
SW55R-295T	295 télesc.	M36	1.3/8"	55	295	5.0	66.0



Biesenackers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

*Ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW60R-63	63	M39	1.1/2"	60	63	6.0	72.0
SW60R-93	93	M39	1.1/2"	60	93	6.0	72.0
SW60R-130T*	130 télesc.	M39	1.1/2"	60	130	6.0	72.0
SW60R-131T	131 télesc.	M39	1.1/2"	60	131	6.0	72.0
SW60R-160T	160 télesc.	M39	1.1/2"	60	160	6.0	72.0
SW60R-200T*	200 télesc.	M39	1.1/2"	60	200	6.0	72.0
SW60R-230T	230 télesc.	M39	1.1/2"	60	230	6.0	72.0
SW65R-68	68	M42	1-5/8"	65	68	7.0	78.0
SW65R-90T*	90 télesc.	M42	1-5/8"	65	90	7.0	78.0
SW65R-98	98	M42	1-5/8"	65	98	7.0	78.0
SW65R-130	130	M42	1-5/8"	65	130	7.0	78.0
SW65R-135T*	135 télesc.	M42	1-5/8"	65	135	7.0	78.0
SW65R-165	165	M42	1-5/8"	65	165	7.0	78.0
SW65R-165T	165 télesc.	M42	1-5/8"	65	165	7.0	78.0
SW65R-200T	200 télesc.	M42	1-5/8"	65	200	7.0	78.0
SW65R-264T	264 télesc.	M42	1-5/8"	65	264	7.0	78.0
SW70R-70	70	M45	1.3/4"	70	70	7.0	88.0
SW70R-100	100	M45	1.3/4"	70	100	7.0	88.0
SW70R-112T*	112 télesc.	M45	1.3/4"	70	112	7.0	88.0
SW70R-140	140	M45	1.3/4"	70	140	7.0	88.0
SW70R-141T*	141 télesc.	M45	1.3/4"	70	141	7.0	88.0
SW70R-142T	142 télesc.	M45	1.3/4"	70	142	7.0	88.0
SW70R-171T	171 télesc.	M45	1.3/4"	70	171	7.0	88.0
SW70R-182T	182 télesc.	M45	1.3/4"	70	182	7.0	88.0
SW70R-211T	211 télesc.	M45	1.3/4"	70	211	7.0	88.0
SW70R-280T	280 télesc.	M45	1.3/4"	70	280	7.0	88.0



*Ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.



Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW75R-74	74	M48	1.7/8"	75	74	8.0	92.0
SW75R-103	103	M48	1.7/8"	75	103	8.0	92.0
SW75R-116*	116	M48	1.7/8"	75	116	8.0	92.0
SW75R-143T	143 télesc.	M48	1.7/8"	75	143	8.0	92.0
SW75R-145T*	145 télesc.	M48	1.7/8"	75	145	8.0	92.0
SW75R-172T	172 télesc.	M48	1.7/8"	75	172	8.0	92.0
SW75R-237T	237 télesc.	M48	1.7/8"	75	237	8.0	92.0
SW75R-248T	248 télesc.	M48	1.7/8"	75	248	8.0	92.0
SW80R-78	78	M52	2"	80	78	8.0	92
SW80R-139	139	M52	2"	80	139	8.0	98.0
SW80R-175T	175 télesc.	M52	2"	80	175	8.0	98.0
SW80R-205T	205 télesc.	M52	2"	80	205	8.0	98.0
SW85R-83	83	M56		85	83	9.0	105.0
SW85R-130T*	130 télesc.	M56		85	130	9.0	105.0
SW85R-143	143 télesc.	M56		85	143	9.0	105.0
SW85R-158T*	158 télesc.	M56		85	158	9.0	105.0
SW85R-188T	188 télesc.	M56		85	188	9.0	105.0
SW85R-218T	218 télesc.	M56		85	218	9.0	105.0
SW90R-83	83	M60	2.1/4"	90	83	9.0	110.0
SW90R-125T*	125 télesc.	M60	2.1/4"	90	125	9.0	110.0
SW90R-150	150	M60	2.1/4"	90	150	9.0	110.0
SW90R-155T*	155 télesc.	M60	2.1/4"	90	155	9.0	110.0
SW90R-200T	200 télesc.	M60	2.1/4"	90	200	9.0	110.0
SW90R-230T	230 télesc.	M60	2.1/4"	90	230	9.0	110.0
SW90R-263T	263 télesc.	M60	2.1/4"	90	263	9.0	110.0



*Ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons avec rondelles type SWR

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (anti vandalisme), protection contre blessures, pour tous types de boulons et écrous avec rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091).

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous.

Version télescopique pour tiges extra hautes.

Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou.

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.



Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs.

Ref.	Hauteur interne total (mm)	M	UNC	Taille de clé (mm)	a (mm)	Hauteur rondelle (mm)	Dia. Ext. rondelle (mm)
SW95R-140	140	M64		95	140	9.0	115.0
SW95R-181T	181 télesc.	M64		95	181	9.0	115.0
SW95R-211T	211 télesc.	M64		95	211	9.0	115.0
SW95R-258T	258 télesc.	M64		95	258	9.0	115.0
SW100R-100	100	M68	2.1/2"	100	100	10.0	120.0
SW100R-173T*	173 télesc.	M68	2.1/2"	100	173	10.0	120.0
SW105R-110	110	M72		105	110	10.0	125.0
SW105R-160	160	M72		105	160	10.0	125.0
SW105R-206T	206 télesc.	M72		105	206	10.0	125.0
SW105R-236T	236 télesc.	M72		105	236	10.0	125.0
SW107R-105	105	M76	2.3/4"	107	105	11.0	137.0
SW107R-156T*	156 télesc.	M76	2.3/4"	107	156	11.0	137.0
SW107R-226T*	226 télesc.	M76	2.3/4"	107	226	11.0	137.0
SW117R-115	115	M85	3"	117	115	15.0	149.0
SW117R-173T*	173 télesc.	M85	3"	117	173	15.0	149.0
SW117R-235T*	235 télesc.	M85	3"	117	235	15.0	149.0
SW130R-125	125	M90	3.1/4"	130	125	15.0	159.0
SW130R-181T*	181 télesc.	M90	3.1/4"	130	181	15.0	159.0
SW130R-238T*	238 télesc.	M90	3.1/4"	130	238	15.0	159.0
SW135R-160	160		3.1/2"	135	160	15.0	164.0
SW135R-280T*	280 télesc.		3.1/2"	135	280	15.0	164.0

Autres matériaux possible: PA—PP—TEEE—ETFE

La couleur standard est noir (RAL 9005), autre couleur RAL est possible sur demande.

Anti Corrosion FHT2-GRAISSE
Haute qualité pour protection longue durée.
Sceaux de 900gr.



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

*Ne pas utilisable avec contre-écrou