

Prorex - FPSH Protection bride 'Push-in'

- Standard en bleu et noir (selon le groupe de pression)
- Matériel PEHD lourd avec fixation dans les trou de boulons.
- Suivant EN 12351-A.3 / ASA / ANSI / BS 1560
- Tailles de brides de **ANSI 1/2" à 12"**
- Bonne protection de la face de bride pendant le transport
- Protection pendant le stockage, transport, peinture/coating, vermines, poussière...
- Taille indiquée sur la protection

Protège bride stud-hole

Ref.	Groupe de pression (in lbs.)	Taille ANSI	Couleur	Emballage
FPSH-1/2-150	125 / 150	1/2"	Bleu	800
FPSH-1/2-600	300 / 600	1/2"	Noir	800
FPSH-3/4-150	125 / 150	3/4"	Bleu	800
FPSH-3/4-600	300 / 600	3/4"	Noir	500
FPSH-1-150	125 / 150	1"	Bleu	600
FPSH-1-600	300 / 600	1"	Noir	400
FPSH1-1/2-150	125 / 150	1-1/2"	Bleu	400
FPSH1-1/2-600	300 / 600	1-1/2"	Noir	250
FPSH-2-150	125 / 150	2"	Bleu	250
FPSH-2-600	300 / 600	2"	Noir	200
FPSH-3-150	125 / 150	3"	Bleu	200
FPSH-3-600	300 / 600	3"	Noir	175
FPSH-4-150	125 / 150	4"	Bleu	200
FPSH-4-300	300	4"	Noir	175
FPSH-6-150	125 / 150	6"	Bleu	125
FPSH-6-300	300	6"	Noir	125
FPSH-8-150	150	8"	Bleu	100
FPSH-8-300	300	8"	Noir	100
FPSH-10-150	150	10"	Bleu	60
FPSH-10-300	300	10"	Noir	60
FPSH-12-150	150	12"	Bleu	40
FPSH-12-300	300	12"	Noir	30

