

Machinex TK - Bouton moleté

- Livrable à la pièce (vous commandez exactement ce qu'il vous faut).
- Matériel: Nylon PA6 (DIN 6336) renforcé fibre de verre
- Résistance température -40°C à +180°C
- Différentes tailles et couleurs possible.
- Produit haute gamme, mais économique
- Finition esthétique
- Autres versions sur demande



Réf	Dia. Ext tête Ø en mm	Longueur filet en mm	Version mâle/femelle	Metrique
TK22M4	22	5	F	M4
TK22M5	22	5	F	M5
TK22M5X10	22	10	M	M5
TK22M5X15	22	15	M	M5
TK22M5X20	22	20	M	M5
TK22M5X25	22	25	M	M5
TK22M5X30	22	30	M	M5
TK22M6	22	5	F	M6
TK22M6X10	22	10	M	M6
TK22M6X15	22	15	M	M6
TK22M6X20	22	20	M	M6
TK22M6X25	22	25	M	M6
TK22M6X30	22	30	M	M6
TK30M5	30	6	F	M5
TK30M5X10	30	10	M	M5
TK30M5X15	30	15	M	M5
TK30M5X20	30	20	M	M5
TK30M5X25	30	25	M	M5
TK30M5X30	30	30	M	M5
TK30M6	30	6	F	M6
TK30M6X10	30	10	M	M6
TK30M6X15	30	15	M	M6
TK30M6X20	30	20	M	M6
TK30M6X25	30	25	M	M6
TK30M6X30	30	30	M	M6



Machinex TK - Bouton moleté

- Livrable à la pièce (vous commandez exactement ce qu'il vous faut).
- Matériel: Nylon PA6 (DIN 6336) renforcé fibre de verre
- Résistance température -40°C à +180°C
- Différentes tailles et couleurs possible.
- Produit haute gamme, mais économique
- Finition esthétique
- Autres versions sur demande

Prix bas, qualité
haute!!!



Réf	Dia. Ext tête Ø en mm	Longueur filet en mm	Version mâ- le/femelle	Metrique
TK30M6X30	30	30	M	M6
TK30M6X40	30	40	M	M6
TK30M8	30	6	M	M8
TK30M8X15	30	15	M	M8
TK30M8X20	30	20	M	M8
TK30M8X25	30	25	M	M8
TK30M8X30	30	30	M	M8
TK30M8X35	30	35	M	M8
TK30M8X40	30	40	M	M8
TK40M6	40	9	F	M6
TK40M6X10	40	10	M	M6
TK40M6X15	40	15	M	M6
TK40M6X20	40	20	M	M6
TK40M6X25	40	25	M	M6
TK40M6X30	40	30	M	M6
TK40M6X35	40	35	M	M6
TK40M6X40	40	40	M	M6
TK40M8	40	9	F	M8
TK40M8X15	40	15	M	M8
TK40M8X20	40	20	M	M8
TK40M8X25	40	25	M	M8
TK40M8X30	40	30	M	M8
TK40M8X35	40	35	M	M8
TK40M8X40	40	40	M	M8



Machinex TK - Bouton moleté

- Livrable à la pièce (vous commandez exactement ce qu'il vous faut).
- Matériel: Nylon PA6 (DIN 6336) renforcé fibre de verre
- Résistance température -40°C à +180°C
- Différentes tailles et couleurs possible.
- Produit haute gamme, mais économique
- Finition esthétique
- Autres versions sur demande



Réf	Dia. Ext tête Ø en mm	Longueur filet en mm	Version mâle/femelle	Metrique
TK50M8	50	16	F	M8
TK50M8X15	50	15	M	M8
TK50M8X20	50	20	M	M8
TK50M8X25	50	25	M	M8
TK50M8X30	50	30	M	M8
TK50M8X35	50	35	M	M8
TK50M8X40	50	40	M	M8
TK50M10	50	16	F	M10
TK50M10X15	50	15	M	M10
TK50M10X20	50	20	M	M10
TK50M10X25	50	25	M	M10
TK50M10X30	50	30	M	M10
TK50M10X35	50	35	M	M10
TK50M10X40	50	40	M	M10
Autres versions, couleurs, matériaux sur demande				

