

TubiRex SV-RVS - Stelvoeten met kogelgewricht en anti-slip

- Stelvoeten Heavy Duty met draaibaar kogelgewricht (schuinstand optie 15°) en anti-slip voet
- Draadspindel leverbaar van M10 t/m M16 en lengte tot 151mm
- Materiaal draadspindel: RVS/INOX type A2 (AISI 304)
- Materiaal voet: PA-GV (Polyamide—glasvezel versterkt)
- Voet heeft standaard afneembare antislip zool in NBR rubber, shore 70 A

Artikelnummer	Voet dia D (mm)	Metrisch M (mm)	Lengte L (mm)	Hoogte H (mm)	Type
SV40M10X70RVS	40	M10	70	95	A
SV40M12X69RVS	40	M12	69	90	A
SV40M16X72RVS	40	M16	72	95	A
SV50M10X71RVS	50	M10	71	95	A
SV50M12X69RVS	50	M12	69	95	A
SV50M16X72RVS	50	M16	72	95	A
SV60M16X64RVS	60	M16	64	100	A
SV60M16X124RVS	60	M16	124	155	A
SV80M12X69RVS	80	M12	69	95	B
S80M12X132RVS	80	M12	132	155	B
SV80M16X64RVS	80	M16	64	95	B
SV80M16X124RVS	80	M16	124	155	B
SV80M16X151RVS	80	M16	151	180	B
SV102M16X81RVS	102	M16	81	115	B
SV102M16X151RVS	102	M16	151	185	B
Veel andere maat- / uitvoeringen mogelijk op aanvraag!					

