

SealRex - OR O-ring & joints torique

- Gamme O-rings / joints toriques et joints de fermeture.
- Matériel: Enorme variation de matériaux possibles : NBR, Viton, EPDM, Silicone etc.
- Standard Noir. Autres couleurs sur demande possible.
- Plus de 3.300 tailles standard et non-standard.
- Dureté possible de +/- 40 à 90 shore A
- Types standard suivant les normes (AS, BS, R, P, G etc.)
- Autres modèles et tailles toujours possible sur demande.



Norm Type	Standard	De DI x hauteur en mm	À DI x hauteur en mm	Liste PDF toutes tailles	Qté min.
uitvoering volgens internationale standaard normeringen					
AS568	USA	Ø0.74 x 1.02	Ø658.88 x 6.99	AS568-USA	1.000
BS1516	UK	Ø2.90 x 1.78	Ø413.60 x 6.99	BS1516-UK	1.000
R	France	Ø2.40 x 1.90	Ø393.07 x 6.99	R-FRANCE	1.000
P	Japon	Ø2.80 x 1.90	Ø399.5 x 8.40	PG-JAPAN	1.000
G	Japon	Ø24.40 x 3.10	Ø299.3 x 5.70	PG-JAPAN	1.000
Non-standard toujours possible. Veuillez donner dia. Interne, épaisseur et matériel pour un devis.					
Dureté jusqu'à 90 shore A.					
Matériaux possibles					
NBR-HNBR-XNBR-EPDM-VMQ-CR-FKM-AFLAS-FVMQ-FFKM-PTFE-PU-NR-SBR-IIR-ACR					
Couleurs fréquentes en Pantone:					
187C-1665C-7404C-3298C-280C-431C-187C-4975C-1C					

