

SpirRex - Protection spiralée pour flexibles - PEHD

- Matériel: PEHD
- Résistance t° -65°C à +100°C
- Très résistant à l'UV
- Résistance extrême au frottement et écrasement.
- Pour tuyau ou groupe de tuyaux de 8 à 200mm
- Couleurs standard Noir et Jaune (Y)
- Rouleau de 6, 20, 25m ou 50m selon taille/version.
- Outil de pose ergonomique!
- Article de stock



Ref.	Dia. Ext. (mm)	Dia. Int. (mm)	Dia. De protection (mm)	Couleur	Emballage
SPX-12	10	8	8-13mm	Noir	50m
SPX-16	14	11	11-16mm	Noir	50m
SPX-20	20	16	15-30mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-25	25	20	18-40mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-32	32	27	20-60mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-40	40	34	30-70	Noir/Jaune	20/25m
SPX-50	50	44	40-80mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-60	60	52	50-90mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-75	75	66	60-100mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-90	90	81	70-120mm	Noir/Jaune	20/25m
SPX-110	110	99	80-140mm	Noir/Jaune	6m
SPX-140	140	129	> 120	Noir/Jaune	6m



Comment calculer les mètres nécessaire?

Dia. Ext. tuyau x Longueur de tuyau à protéger
Dia. Interne tuyau



Outil d'installation pour SPX-20 à SPX-50= SPXT2050

Outil d'installation pour SPX-50 à SPX-140 = SPXT50140

