

SpirRex FRAS - anti statique et ignifuge

2020v1

- Matériel conducteur PP — **anti statique et ignifuge**

Suivant norme AS 2600 & AS 1180.10B & AS 1180.13A

- Pour environnement minier et applications où la conductivité est impérative.

- Noir (polypropylène conducteur et résistance électrique très basse)

- Pour tuyaux ou faisceaux de 8 à 200mm

Ref.	Dia. externe (mm)	Dia. interne (mm)	Protection (mm)	Couleur	Emballage
SPXFRAS-16	16	12.5	12-16mm	Noir	20m
SPXFRAS-20	20	16	16-20mm	Noir	20m
SPXFRAS-25	25	21	21-25mm	Noir	20m
SPXFRAS-32	32	27	27-32mm	Noir	20m
SPXFRAS-40	40	34	34-40mm	Noir	20m
SPXFRAS-50	50	44	44-50mm	Noir	20m
SPXFRAS-60	60	55	55-60mm	Noir	20m
SPXFRAS-75	75	66	65-75mm	Noir	20m
SPXFRAS-90	90	79	79-90mm	Noir	20m
SPXFRAS-110	110	99	95-110	Noir	12m



Calculer le nombre de mètres?

Dia. Ext. Spirrex (mm)

x longueur(m) du tuyau

Dia. Int. SpirRex (mm)



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst

Tel: 0032-(0)12 22 71 89
info@Plastirub.be
www.Plastirub.be

Wijzigingen voorbehouden