


TempTex - Vuurvaste slangbescherming TTV & TTI

- Fibre de verre avec coating de caoutchouc silicone haute résistance.
- Développé pour la protection de câbles et tuyaux contre les hautes températures et feu occasionnel.
- Protège votre application jusqu'à 260°C continu, 1090°C (20 min) et +1600°Celsius (15-30sec).
- Résiste à tous types de liquides huiles, graisses, carburants...
- TempTex est également développé pour isoler vos tuyaux contre pertes d'énergie.
- Très important également la protection de personnes contre les brûlures.
- Industries: Hydraulique, Piping, Sport-Auto/Moto, fours, aviation, techniques du froid et du chaud....
- Livable en version Aerospace (Aviation) pour des exigences encore plus rigoureuses (Norme AS1055D).
- **TTV** - Peut se placer après montage des flexibles, grâce à la fermeture performante Velcro.
- **TTI** - A envelopper autour des flexibles après montage. (à fixer avec le seal endtape **TST**)



Ref.	Dia. Int. (mm)	Dia. Ext. (mm)	Mètres par rouleau
TTV-25	25	32	15
TTV-32	32	39	15
TTV-38	38	45	15
TTV-44	44	51	15
TTV-51	51	58	15
TTV-57	57	64	15
TTV-64	64	71	15
TTV-70	70	77	15
TTV-76	76	83	15
TTV-83	83	90	15
TTV-89	89	96	15
TTV-95	95	102	15



Ref.	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Mètres par rouleau
TTI-25	25	3	15
TTI-25	25	3	30
TTI-51	51	3	15
TTI-51	51	3	30
TTI-76	76	3	15
TTI-76	76	3	30
TTI-102	102	3	15
TTI-102	102	3	30
TTI-127	127	3	15
TTI-127	127	3	30



TST-254	25.4	0.5	11
TST-381	38.1	0.3	11

