

TieRex - Liens pour câbles/colsons - Spécial

Liens en Polypropylène

- Matériel: Polypropylène
- Standaard en vert de mer
- Classe d'inflammabilité UL94HB
- Résistance température de -35° à $+85^{\circ}$ C.
- **Résistance à l'acide**, flotte sur l'eau, résistance à l'UV.

Réf.	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Emballage
TRP10025	100	2,5	100
TRP14036	140	3,6	100
TRP18848	188	4,8	100
TRP20048	200	4,8	100
TRP30048	300	4,8	100
TRP36848	368	4,8	100
TRP36876	368	7,6	100



Liens Tefzel®

- Matériel: Tefzel® E/TFE (Ethylène-tetrafluorethylène)
- Standaard en Bleu Aquamarine
- Classe d'inflammabilité UL94 V0
- Résistance température de -46° à $+150^{\circ}$ C.
- Résistance: **UV, produits chimiques, radioactivité (200Mrad EEE383/323)**

Réf.	Longueur	Largeur	Emballage
TRTL10025	100	2,5	100
TRTL15036	150	3,6	100
TRTL20036	200	3,6	100
TRTL20048	200	4,8	100
TRTL30048	300	4,8	100
TRTL36848	368	4,8	100
TRTL29276	292	7,6	100
TRTL36876	368	7,6	100
TRTL43090	430	9,0	100

