

AC-FHT2 Graisse Anti-corrosion - Données techniques selon fabricant

Technische Produktinformation

Langzeit-Spezialfett

AC-FHT 2

Physikalische Eigenschaften

Seifenbasis	spezielle Ca-Seife
DIN 51 825 T.3	KP 2 G-30
Gebrauchstemperaturbereich	-30 bis +110°C
Tropfpunkt	150°C
Konsistenz	NLGI- Klasse 2
Grundölviskosität bei 40°C	ca. 800 mm²/s
Korrosionsschutzeigenschaft (EMCOR- Test)	Korr.- grad. 0 und 0



Langzeit-Spezialfett AC-HT 2 ist ein Spezialfett mit einem außergewöhnlichen adhäsiven Verhalten.

Es vermindert unter extremen Bedingungen den Verschleiß und ist besonders widerstandsfähig gegen Auswaschungen aus den Schmierstellen. Es weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Kühlschmierstoffen, Pflanzenschutzmitteln und vielen Waschlösungen auf.

Dieses **Korrosionsschutzfett** hat sich als „Problemlöser“ in Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen (Stoßbelastung, hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss, hohe Pressung bei geringen Relativbewegungen etc.) bewährt. Hierzu zählen auch Industrieroboter, Stetigförderer genauso wie der gesamte Bootsbereich oder der Winterdienst. Die kurzzeitig zulässige Temperaturspitze beträgt maximal +125°C!