


BoltRex SWS-R - Bout- en moerkappen speciale sluitring maatvoeringen

- Voor esthetische ronde afwerking, corrosiebestendigheid, persoonbescherming en antivandalisme.
- Hoogwaardige bescherming ter voorkoming van (capillaire) vochtinfiltratie.
- Materiaal: Polyethyleen (LDPE)
- Standaard kleur zwart. Andere RAL kleuren mogelijk.
- Metrische maten van M5 tot en met M90 (UNC 1/4" tot en met UNC 3/4") in diverse hoogtes leverbaar.
- Uitvoering met bescherming onderlegging DIN125/126 & ISO7091/7091
- Speciale uitvoeringen met bijvoorbeeld klemming op draadeind ipv moer, op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	hoogte a (mm)	M	UNC	Sleutelwijdte (mm)	Ø ring d (mm)	hoogte ring c (mm)
SWS8R-6	6	M 5		8	12	1
SWS8R-8	8	M 5		8	15	3
SWS13R-12	12	M 8		13	24,3	2,2
SWS13R-16	16	M 8	1/4	13	17,9	2,8
SWS13R-17	17	M 8	1/4	13	24	2
SWS17R-12	12	M 10	3/8	17	30,8	2,4
SWS17R-14	14	M 10	3/8	17	31	3,3
SWS17R-19	19	M 10	3/8	17	23,6	4
SWS19R-13	13	M 12	7/16	19	29,2	2,8
SWS19R-20	20	M 12	7/16	19	28,7	4,8
SWS19R-22	22	M 12	7/16	19	29	3,3
SWS19R-25	25	M 12	7/16	19	24,8	5,7
SWS19R-26	26	M 12	7/16	19	41	3
SWS24R-25	25	M 16	9/16	24	55	4,5
SWS24R-30	30	M 16	9/16	24	50,5	3,3
SWS24R-40T*	40 telescopisch	M 16	9/16	24	55	4,5
SWS24R-65T*	65 telescopisch	M 16	9/16	24	55	4,5
SWS30R-36	36	M 20		30	61	4,6
SWS32R-54	54	M 22	3/4	32	41,5	7,5
SWS32R-85T	85 telescopisch	M 22	3/4	32	41,5	7,5
SWS32R-112T	112 telescopisch	M 22	3/4	32	41,5	7,5
SWS36R-44	44	M 24	7/8	36	72,7	5,4
SWS55R-174	174	M 36	1 3/8	55	70	25
SWS65R-174	174	M 42	1 5/8	65	81	33
SWS75R-119	119	M 48	1 7/8	75	93	23
SWS100R-100	100	M 68	2 1/2	100	124	21

* niet te gebruiken met dubbele (contra) moer



PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be