

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC 1/4" à UNC 3 1/4") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a (mm)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW5,5-7	7	M3	5,5		7	8,8
SW7-4	4	M4	7		7	11
SW8-5	5	M5	8		5	12.0
SW8-10	10	M5	8		10	12.0
SW10,5-6FK	6	M5	10,5 (DIN84)		6	15
SW10,6-6FK	6	M6	10,6 (DIN85)		6	15
SW10-6	6	M6	10		6	15.0
SW10-11	11	M6	10		11	15.0
SW10-16	16	M6	10		16	15.0
SW10-34	34	M6	10		34	15.0
SW12-7	7	M7	12		7	17.7
SW13-8	8	M8	13	1/4"	8	18.5
SW13-13	13	M8	13	1/4"	13	18.5
SW13-18	18	M8	13	1/4"	18	18.5
SW13-27	27	M8	13	1/4"	27	18.5
SW14-13	13	M8	14	5/16	13	20.20
SW14-27T*	27 télescopique	M8	14	5/16	27	20.20
SW16-10	10	M10	16		10	23.5
SW16-29	29	M10	16		29	23.5
SW17-10	10	M10	17	3/8"	10	23.5
SW17-15	15	M10	17	3/8"	15	23.5
SW17-20	20	M10	17	3/8"	20	23.5
SW17-24	24	M10	17	3/8"	24	23.5
SW17-29	29	M10	17	3/8"	29	23.5
SW17-45	45	M10	17	3/8"	45	23.5



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	B (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW18-22	22	M12	18	7/16	22	26.1
SW19-12	12	M12	19	7/16"	12	26.1
SW19-17	17	M12	19	7/16"	17	26.1
SW19-22	22	M12	19	7/16"	22	26.1
SW19-27	27	M12	19	7/16"	27	26.1
SW19-37	37	M12	19	7/16"	37	26.1
SW19-50	50	M12	19	7/16"	50	26.1
SW19-74T	74 télescopique	M12	19	7/16"	74	26.1
SW22-11	11	M14	22	1/2"	11	29.0
SW22-24	24	M14	22	1/2"	24	30.3
SW22-35	35	M14	22	1/2"	35	30.3
SW22-40T*	40 télescopique	M14	22	1/2"	40	30.3
SW22-44T*	44 télescopique	M14	22	1/2"	44	30.3
SW22-51T	51 télescopique	M14	22	1/2"	51	30.3
SW22-60T	60 télescopique	M14	22	1/2"	60	30.3
SW22-64	64	M14	22	1/2"	64	30.3
SW22-77T	77 télescopique	M14	22	1/2"	77	30.3
SW22-87T	87 telescopish	M14	22	1/2"	87	30.3
SW24-11	11	M16	24	9/16"	11	32.3
SW24-21	21	M16	24	9/16"	21	32.3
SW24-26	26	M16	24	9/16"	26	32.3
SW24-31	31	M16	24	9/16"	31	32.3
SW24-41	41	M16	24	9/16"	41	32.3
SW24-41T*	41 télescopique	M16	24	9/16"	41	32.3
SW24-51	51 télescopique	M16	24	9/16"	51	32.3



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW24-62T*	62 télescopique	M16	24	9/16"	62	32.3
SW24-66T	66 télescopique	M16	24	9/16"	66	32.3
SW24-70T	70 télescopique	M16	24	9/16"	70	32.3
SW24-87T	87 télescopique	M16	24	9/16"	87	32.3
SW27-23	23	M18	27	5/8"	23	36.9
SW27-30	30	M18	27	5/8"	30	36.9
SW27-38	38	M18	27	5/8"	38	36.9
SW27-48T*	48 télescopique	M18	27	5/8"	48	36.9
SW27-53T*	53 télescopique	M18	27	5/8"	53	36.9
SW27-63T*	63 télescopique	M18	27	5/8"	63	36.9
SW27-76T*	76 télescopique	M18	27	5/8"	76	36.9
SW27-84T	84 télescopique	M18	27	5/8"	84	36.9
SW30-14	14	M20	30		14	40.4
SW30-24	24	M20	30		24	40.4
SW30-28	28	M20	30		28	40.4
SW30-34	34	M20	30		34	40.4
SW30-39	39	M20	30		39	40.4
SW30-47	47	M20	30		47	40.4
SW30-67T*	67 télescopique	M20	30		67	40.4
SW30-79	79	M20	30		79	40.4
SW30-90T	90 télescopique	M20	30		90	40.4
SW30-92T*	92 télescopique	M20	30		92	40.4
SW30-109T	109 télescopique	M20	30		109	40.4
SW30-120	120	M20	30		120	40.4
SW30-175T	175 télescopique	M20	30		175	40.4



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.

Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou


Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW32-27	27	M22	32	3/4"	27	42.1
SW32-37	37	M22	32	3/4"	37	42.1
SW32-72	72	M22	32	3/4"	72	42.1
SW32-95T*	95 télescopique	M22	32	3/4"	95	42.1
SW32-103T	103 télesc.	M22	32	3/4"	103	42.1
SW32-128T	128 télesc.	M22	32	3/4"	128	42.1
SW36-28	28	M24	36	7/8"	28	47.2
SW36-33	33	M24	36	7/8"	33	47.2
SW36-38	38	M24	36	7/8"	38	47.2
SW36-43	43	M24	36	7/8"	43	47.2
SW36-52	52	M24	36	7/8"	52	47.2
SW36-69T	69 télesc.	M24	36	7/8"	69	47.2
SW36-73	73	M24	36	7/8"	73	47.2
SW36-88T	88 télesc.	M24	36	7/8"	88	47.2
SW36-98T	98 télesc.	M24	36	7/8"	98	47.2
SW36-117T	117 télesc.	M24	36	7/8"	117	47.2
SW36-145T	145 télesc.	M24	36	7/8"	145	47.2
SW41-31	31	M27	41	1"	31	53.4
SW41-41	41	M27	41	1"	41	53.4
SW41-46	46	M27	41	1"	46	53.4
SW41-51	51	M27	41	1"	51	53.4
SW41-66T*	66 télesc.	M27	41	1"	66	53.4
SW41-69T*	69 télesc.	M27	41	1"	69	53.4
SW41-76	76	M27	41	1"	76	53.4
SW41-98T	98 télesc.	M27	41	1"	98	53.4

* ne pas utilisable avec contre-écrou



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW41-101T	101 télesc.	M27	41	1"	101	53.4
SW41-115T	115 télesc.	M27	41	1"	115	53.4
SW41-150T	150 télesc.	M27	41	1"	150	53.4
SW41-191T	191 télesc.	M27	41	1"	191	53,4
SW46-34	34	M30	46	1-1/8"	34	59.5
SW46-44	44	M30	46	1-1/8"	44	59.5
SW46-49	49	M30	46	1-1/8"	49	59.5
SW46-79	79	M30	46	1-1/8"	79	59.5
SW46-83T*	83 télesc.	M30	46	1-1/8"	83	59.5
SW46-92T*	92 télesc.	M30	46	1-1/8"	92	59.5
SW46-112T	112 télesc.	M30	46	1-1/8"	112	59.5
SW46-121T	121 télesc.	M30	46	1-1/8"	121	59.5
SW46-144	144	M30	46	1-1/8"	144	59.5
SW46-150T	150 télesc.	M30	46	1-1/8"	150	59.5
SW46-185T	185 télesc.	M30	46	1-1/8"	185	59.5
SW46-190T	190 télesc.	M30	46	1-1/8"	190	59.5
SW46-221T	212 télesc.	M30	46	1-1/8"	221	59.5
SW46-256T	256 télesc.	M30	46	1-1/8"	256	59.5
SW50-51	51	M33	50	1-1/4"	51	64.2
SW50-81	81	M33	50	1-1/4"	81	64.2
SW50-83T*	83 télesc.	M33	50	1-1/4"	83	64.2
SW50-111T	111 télesc.	M33	50	1-1/4"	111	64.2
SW50-115T*	115 télesc.	M33	50	1-1/4"	115	64.2
SW50-144T	144 télesc.	M33	50	1-1/4"	144	64.2
SW50-190T	190 télesc.	M33	50	1-1/4"	190	64,2



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW55-55	55	M36	55	1-3/8"	55	70.2
SW55-85	85	M36	55	1-3/8"	85	70.2
SW55-92T*	92 télesc.	M36	55	1-3/8"	92	70.2
SW55-101T*	101 télesc.	M36	55	1-3/8"	101	70.2
SW55-120T	120 télesc.	M36	55	1-3/8"	120	70.2
SW55-121T*	121 télesc.	M36	55	1-3/8"	121	70.2
SW55-149T	149 télesc.	M36	55	1-3/8"	149	70.2
SW55-155	155	M36	55	1-3/8"	155	70.2
SW55-192T	192 télesc.	M36	55	1-3/8"	192	70.2
SW55-201T	201 télesc.	M36	55	1-3/8"	201	70.2
SW55-225T	225 télesc.	M36	55	1-3/8"	225	70.2
SW55-264T	264 télesc.	M36	55	1-3/8"	264	70.2
SW60-57	57	M39	60	1-1/2"	57	78.6
SW60-87	87	M39	60	1-1/2"	87	78.6
SW60-97T*	97 télesc.	M36	60	1-1/2"	97	78.6
SW60-107	107	M39	60	1-1/2"	107	78.6
SW60-125T	125 télesc.	M39	60	1-1/2"	125	78.6
SW60-126T*	126 télesc.	M39	60	1-1/2"	126	78.6
SW60-139T	139 télesc.	M39	60	1-1/2"	139	78.6
SW60-154T	154 télesc.	M39	60	1-1/2"	154	78.6
SW60-174T	174 télesc.	M39	60	1-1/2"	174	78,6
SW60-220T	220 télesc.	M39	60	1-1/2"	220	78,6
SW60-240T	240 télesc.	M39	60	1-1/2"	240	78,6



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC 1/4" à UNC 3 1/4") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de cléf (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW65-61	61	M42	65	1-5/8"	61	84.8
SW65-91	91	M42	65	1-5/8"	91	84.8
SW65-100T*	100 télesc.	M42	65	1-5/8"	100	84.8
SW65-123	123	M42	65	1-5/8"	123	84.8
SW65-128T*	128 télesc.	M42	65	1-5/8"	128	84.8
SW65-129T	129 télesc.	M42	65	1-5/8"	129	84.8
SW65-145	145	M42	65	1-5/8"	145	94.0
SW65-158T	158 télesc.	M42	65	1-5/8"	158	84.8
SW65-191T	191 télesc.	M42	65	1-5/8"	191	84.8
SW65-257T	257 télesc.	M42	65	1-5/8"	257	84.8
SW70-63	63	M45	70	1-3/4"	63	90.9
SW70-93	93	M45	70	1-3/4"	93	90.9
SW70-105T*	105 télesc.	M45	70	1-3/4"	105	90.9
SW70-133	133	M45	70	1-3/4"	133	90.9
SW70-133T*	133 télesc.	M45	70	1-3/4"	133	90.9
SW70-134T	134 télesc.	M45	70	1-3/4"	134	90.9
SW70-163T	163 télesc.	M45	70	1-3/4"	163	90.9
SW75-66	66	M48	75	1-7/8"	66	97.0
SW75-96	96	M48	75	1-7/8"	96	97.0
SW75-108T*	108 télesc.	M48	75	1-7/8"	108	97.0
SW75-137T*	137 télesc.	M48	75	1-7/8"	137	97.0
SW75-138T	138 télesc.	M48	75	1-7/8"	138	97.0
SW75-166T	166 télesc.	M48	75	1-7/8"	166	97.0
SW75-200T*	200 télesc.	M48	75	1-7/8"	200	97.0
SW75-230T	230 télesc.	M48	75	1-7/8"	230	97.0



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW80-70	70	M52	80	2"	70	105.0
SW80-114T*	114 télesc.	M52	80	2"	114	105.0
SW80-130	130	M52	80	2"	130	105.0
SW80-142T*	142 télesc.	M52	80	2"	142	105.0
SW80-171T	171 télesc.	M52	80	2"	171	105.0
SW80-201T	201 télesc.	M52	80	2"	201	105.0
SW80-275T	275 télesc.	M52	80	2"	275	105.0
SW85-74	74	M56	85		74	109.0
SW85-122T*	122 télesc.	M56	85		122	109.0
SW85-134	134	M56	85		134	109.0
SW85-150T	150 télesc.	M56	85		150	109.0
SW85-179T	179 télesc.	M56	85		179	109.0
SW85-209T	209 télesc.	M56	85		209	109.0
SW90-78	78	M60	90	2-1/4"	78	120.0
SW90-128T*	128 télesc.	M60	90	2-1/4"	128	120.0
SW90-140	140	M60	90	2-1/4"	140	120.0
SW90-156T*	156 télesc.	M60	90	2-1/4"	156	120.0
SW90-182T	182 télesc.	M60	90	2-1/4"	182	120.0
SW90-212T	212 télesc.	M60	90	2-1/4"	212	120.0
SW95-86	86	M64	95		86	122.0
SW95-140T*	140 télesc.	M64	95		140	122.0
SW95-143	143	M64	95		143	122.0
SW95-169T*	169 télesc.	M64	95		169	122.0
SW95-189T	189 télesc.	M64	95		189	122.0
SW95-219T	219 télesc.	M64	95		219	122.0



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex Capuchons pour écrous et boulons type SW

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personele, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)

Version télescopique pour filets extra hauts.


Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC 1/4" à UNC 3 1/4") en différentes hauteurs

Ref.	Hauteur int. (mm)	M	Taille de clé (mm)	UNC	a of (H1+H2)	b (mm)
Egalement disponible en version SWR, pour protection de la rondelle incluse.						
SW100-90	90	M68	100	2-1/2"	90	125.0
SW100-144T*	144 télesc.	M68	100	2-1/2"	144	125.0
SW100-173T*	173 télesc.	M68	100	2-1/2"	173	125.0
SW100-213T*	223 télesc.	M68	100	2-1/2"	223	125.0
SW105-90	90	M72	105		90	135.0
SW105-147T*	147 télesc.	M72	105		147	135.0
SW105-150	150	M72	105		150	135.0
SW105-176T*	176 télesc.	M72	105		176	135.0
SW105-204T	204 télesc.	M72	105		204	135.0
SW105-233T	233 télesc.	M72	105		233	135.0
SW105-270T	270 télesc.	M72	105		270	135.0
SW107-95	95	M76	107	2-3/4"	95	137.0
SW107-145T*	145 télesc.	M76	107	2-3/4"	145	137.0
SW107-205T*	205 télesc.	M76	107	2-3/4"	205	137.0
SW115-60	60	M80	115		60	152.0
SW115-214T	214 télesc.	M80	115		214	152.0
SW115-274T	274 télesc.	M80	115		274	152.0
SW117-100	100	M85	117	3"	100	155.0
SW117-158T*	158 télesc.	M85	117	3"	158	155.0
SW117-220T*	220 télesc.	M85	117	3"	220	155.0
SW130-100	100	M90	130	3-1/4"	100	173.0
SW130-166T*	166 télesc.	M90	130	3-1/4"	166	173.0
SW130-223T*	223 télesc.	M90	130	3-1/4"	223	173.0
SW135-145	145		135	3-1/2"	145	178.0
SW135-205T*	205 télesc.		135	3-1/2"	205	178.0
SW135-265T*	265 télesc.		135	3-1/2"	265	178.0
Autres couleurs RAL possible sur demande						



Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be

* ne pas utilisable avec contre-écrou

BoltRex - SWR Protection de la rondelle incluse.

Protection absolue contre la corrosion, endommagements (antivandalisme), contamination et protection personnelle, pour tous types de boulons et écrous.

Pour toutes les tailles Métriques de boulons et écrous, avec ou sans rondelles.

Possibilité de protéger rondelles incluses, rondelles suivant DIN 125/126 (DIN ISO 7090/7091)




Version télescopique pour filets extra hauts.

Grâce au bord au bas, pas d'effet capillaire entre le capuchon et l'écrou

Matériel: Polyéthylène (PEBD) résistant à l'acide, l'eau de mer, huile, graisse et acides organiques...

Couleur standard, noir et gris (RAL7001) Toutes autres couleurs RAL possibles sur demande.

Tailles métriques de M4 à M90 (UNC ¼" à UNC 3 ¼") en différentes hauteurs



Version pour protection rondelle incluse.

Toutes tailles

SWRxxxxx

BOLTREX SWR

Versions spéciales ou autres matériaux sur demande.

Protection rondelle suivant DIN ISO 7089–7091 (DIN 125/126)

Finition parfaite, anti-corrosion, protection contre blessure et anti-vandalisme.



Anti Corrosion
FHT2-GRAISSE

Haute qualité pour protection
longue durée.

Sceaux de 900gr.

PlastiRub
plastic protection & fixing specialists

Biesenakkers 11
B-3770 Riemst
België / Belgique

Tel: +32 (0) 12/22.71.89
info@plastirub.be
www.Plastirub.be