

TubiRex SV-K - Pieds réglables à Rotule

- Pieds réglables avec rotule
- Différents diamètres en M8 et M10, avec longueur jusqu'à 100mm.
- Acier zingué (DIN 558-4.6-A2F)
- Matériel Pied: PA - polyamide
- Pour pose en oblique de 0° à max. 21° à 26°

Ref.	Dia. Pied (mm)	Metrique M (mm)	Longueur filet L (mm)	Par (pcs)
SV26M8X27K	26	M8	27	1
SV30M8X27K	30	M8	27	1
SV30M8X34K	30	M8	34	1
SV30M8X50K	30	M8	50	1
SV47M8X27K	47	M8	27	1
SV30M10X25K	30	M10	25	1
SV30M10X45K	30	M10	45	1
SV30M10X60K	30	M10	60	1
SV30M10X70K	30	M12	70	1
SV30M10X100K	30	M12	100	1
SV40M10X45K	40	M10	45	1
SV40M10X57K	40	M10	57	1
SV40M10X72K	40	M10	72	1
SV40M10X100K	40	M10	100	1
SV44M10X25K	44	M10	25	1
SV47M10X45K	47	M10	45	1
SV47M10X50K	47	M10	50	1
SV47M10X60K	47	M10	60	1
SV47M10X72K	47	M10	72	1
SV47M10X100K	47	M10	100	1
SV55M10X25K	55	M10	25	1
SV55M10X45K	55	M10	45	1
SV55M10X52K	55	M10	52	1
SV55M10X60K	55	M10	60	1
SV55M10X70K	55	M10	70	1
SV55M10X100K	55	M10	100	1
Beaucoup d'autres tailles et versions possible sur demande!				



PLASTIRUB®

www.plastirub.be | shop.plastirub.be