

SilcoRex SRH Holle pluggen

- Geproduceerd uit hittebestendige Silicone Rubber(+300 °C).
- Uitermate geschikt voor Poedercoaten, E-coaten, Galvaniseren, natlakken en stralen
- Wegens het hoge gewicht voorzien van holte voor gewichtsbesparing.
- Kleuren t.b.v. snelle maat herkenning.
- Speciale maten / uitvoeringen mogelijk. Vraag onze snelle levertijden voor proto's

Artikelnummer	Kleur	Voor gatmaat	d (min)	D (Max)	H (mm)	Std ver- pakking
SRH-0270-025	Wit	24-26	23	27	25,4	100
SRH-0280-025	Roest	25-27	24	28	25,4	100
SRH-0320-025	Geel	27-31	26	32	25,4	100
SRH-0340-025	Brown	28-33	27	34	25,4	100
SRH-0370-025	Blauw	31-36	30	37	25,4	50
SRH-0390-025	Zwart	32-38	31	39	25,4	50
SRH-0410-025	Rood	34-40	33	41	25,4	50
SRH-0430-025	Naturel	37-42	36	43	25,4	25
SRH-0450-025	Roze	38-44	37	45	25,4	25
SRH-0460-025	Groen	39-45	38	46	25,4	25
SRH-0500-025	Roest	44-48	42	50	25,4	25
SRH-0530-025	Naturel	47-51	45	53	25,4	25
SRH-0560-025	Geel	50-54	48	56	25,4	25
SRH-0627-025	Groen	53-60	50	62,7	25,4	25
SRH-0640-025	Blauw	58-62	54	64	25,4	10
SRH-0680-025	Naturel	60-66	58	68	25,4	10
SRH-0750-025	Rood	65-73	62	75	25,4	10
SRH-0820-038	Licht groen	70-80	68	82	38,1	10
SRH-0890-038	Wit	77-87	76	89	38,1	10
SRH-0900-025	Naturel	77-87	75	90	25,4	10
SRH-0900-039	Naturel	77-87	75	90	39	10
SRH-01010-038	Roest	88-99	82,5	101	38,1	10
SRH-01030-039	Naturel	90-100	83	103	39	10

